

Spider-net 4


JR04



Hasta que altura puedes llegar? Sube todas las montañas con nuestra gama de redes Spider. Disponibles en diferentes colores y tamaños.



Ref				
JR02	7780x7780	60.50m2	0.44m	6
JR04	9500x9500	90.25m2	0.62m	17
JR06	12240x12240	150m2	0.70m	36
JR08	13021x13021	170m2	1.25m	40



Materiales:

Estructura, Metal: Los mástiles son de acero inoxidable AISI304L de Ø127x3mm y son el centro de la estructura fundamental de las redes tridimensionales. Su función es ecualizar las oscilaciones de la red y soportar altas cargas provenientes de los diferentes ejes. Anclajes de cimentación de acero galvanizado en caliente grado 43A según EN1461.

Redes, Cuerda armada antivandálica: Las cuerdas de las redes son especiales para su función. Estas cuerdas están compuestas por un núcleo de acero o núcleo de la fibra rodeado de 6 hilos de acero trenzados recubiertos de polipropileno. Los diámetros de las cuerdas están seleccionados de acuerdo con el peso y la tensión sobre el equipo. Además, poseen de elevada resistencia a la luz ultravioleta y a la corrosión. Los herrajes son de un solo cuerpo de fundición de aluminio que se ajustan perfectamente al diámetro de la cuerda y evitan el movimiento de esta.

Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.
- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar la instalación/mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.

Pieza más grande (mm): 4000x150x150 / Pieza más pesada (kg): 30

ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida. Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-1:2017
Disponibilidad de repuestos: 10 años.

Tornillería de anclaje al suelo no incluida.

Funciones Ludicas:



Variantes:



JR06