

BAS-MOBILIAR

Campsa

TC30





REF.		A	B	H	ØC	ØP	UN.
TC25AG	B125	250	250	18	175	150	180
TC30	B125	300	300	18	200	170	100
TC40	B125	400	400	20	275	250	88
TC50	B125	500	500	30	375	355	40
TC60	B125	600	600	30	450	425	40
TC70	B125	700	700	35	530	500	20
TC80	B125	800	800	35	635	615	20

Realizada en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563. Clase B-125 según EN 124. Grupo 2. Aceras, zonas peatonales y superfícies similares, áreas de estacionamiento y aparcamientos de varios pisos para coches.

- Realizada en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según IS 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Encaje en uno de los extremos para garantizar su perfecta colocación.
- Cierre por peso.
- Hendidura para facilitar su apertura.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

V. 2023-10-24 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.

+49 (0) 521 450 131-2 | mb@bas-mobiliar.de